Model E Type-C

Ηλιακό πάνελ φόρτισης

Συνδέστε την κάμερα EZVIZ με μπαταρία με το ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες ηλιακό πάνελ, για να συλλέγετε δωρεάν, καθαρή ενέργεια από τον ήλιο και να απολαμβάνετε ασφάλεια όλο τον χρόνο.

Σχεδιασμένο για κάμερες μπαταρίας EZVIZ με θύρα φόρτισης τύπου C[1]

- Τροφοδοτικό ηλιακής ενέργειας που εξοικονομεί ενέργεια και είναι φιλικό προς το περιβάλλον
- Υψηλή αποδοτικότητα με μονοκρυσταλλικές κυψέλες πυριτίου
- Έως 6,18 W ενέργεια φόρτισης για τροφοδοσία μεγάλης διάρκειας
- Καλώδιο 4 μέτρων για ευελιξία τοποθέτησης
- Αδιάβροχη προστασία IP65 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους



Αδιάκοπη προστασία

Κατασκευασμένο από μονοκρυσταλλικές ηλιακές κυψέλες πυριτίου, το ηλιακό πάνελ προσφέρει ισχύ έως 6,18 W. Φτάνει τις μέγιστες επιδόσεις του τις ημέρες με ηλιοφάνεια, διασφαλίζοντας ότι η κάμερα με μπαταρία θα έχει επαρκή ισχύ για να λειτουργεί όλη μέρα και όλη νύχτα[2].



Σχεδιασμός ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες

Διαθέτοντας ανθεκτικό πλαίσιο και βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, το ηλιακό πάνελ αντέχει άνετα στη βροχή, τη σκόνη, το χιόνι και τον ήλιο. Απλώς τοποθετήστε το, αφήστε το και απολαύστε την αδιάκοπη ενέργεια του ήλιου.



Ευελιξία τοποθέτησης

Με ρυθμιζόμενο βραχίονα που περιστρέφεται κατά 360 μοίρες και καλώδιο 4 μέτρων, το ηλιακό πάνελ προσφέρει απίστευτη ευελιξία.
Τοποθετήστε την κάμερα ασφαλείας όπου τη χρειάζεστε και, έπειτα, βρείτε ένα σημείο με ηλιοφάνεια για να τοποθετήσετε το ηλιακό πάνελ.
Με καλώδιο 4 μέτρων, θα έχετε την ευελιξία που χρειάζεστε για εξαιρετική ασφάλεια και αδιάκοπη ισχύ.



1 Συμβατό με κάμερες μπαταρίας εξωτερικού χώρου EZVIZ με θύρες φόρτισης Type-C. Ελέγξτε τη συμβατότητα του προϊόντος πριν από την αγορά.

2 Η απόδοση φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και τη χρήση της κάμερας.

Προδιαγραφές Μοντέλο Solar Panel CS-CMT-E

Παράμετροι απόδοσης*

Τάση ρεύματος	6 V ± 5%
Μέγ. ένταση ρεύματος	1030 mA ± 5%
Μέγ. ισχύς	6,18 W
Απόδοση ενεργειακής μετατροπής	21,60%
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C – 60 °C, υγρασία 90% ή χαμηλότερη (απουσία συμπύκνωσης) *(Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος εργασίας για τη φόρτιση της κάμερας μπαταρίας θα πρέπει να διατηρείται στους 0-45°C)*
Βαθμός IP	IP65

*Δεδομένα από τα αποτελέσματα δοκιμών του EZVIZ Lab υπό πρότυπες συνθήκες δοκιμής (STC): 1000W/m², AM1.5, 25°C, (38000–40000 LUX)

Μηχανικά στοιχεία

Διαδικασία κατασκευής	Μονοκρυσταλλικές ηλιακές κυψέλες, ξύλο πλαστικοποιημένο με PET
Διαστάσεις προϊόντος	283,7 x 185,7 x 2,4 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	300 x 202,5 x 78 mm
Καθαρό βάρος	484 g
Μαζί με τη συσκευασία	854 g

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ηλιακό πάνελ EZVIZ-E
- Ρυθμιζόμενος βραχίονας τοποθέτησης
- Σετ βιδών
- Πρότυπο διάτρησης
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Πιστοποιήσεις

CE / FCC / UKCA /aCE / FCC / UKCA / WEEE / REACH / RoHS

WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. " ™", "EZVIZ™" and other EZVIZ's trademarks and logos
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names
are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

www.ezviz.com